



# Wamsler keskuslämmitysliedet ja -takat

## - tekninen informaatio

Malli		K 157 K 157 CL	K 158 158 CL	K 148 K148 CL	K 178 K	Aquarello
Hyväksyntä		CE	CE, VKF	CE, VKF	CE	CE, 15aB-VG, VKF
Lämmitysteho	kW	12,3	22,3	23	27	8
Lämmitysteho kiertoveteen	kW	8,7	14,1	17	19	5,4
Hormiliitos	mm Ø	150	150	150	150	150
Vesitiilavuus	l	7	16	18,5	23	21
Veto	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Painehäviö	mbar	4 (850l/h)	3 (850l/h)	4 (750l/h)	5 (950l/h)	10 (600l/h)
Lähtöveden maksimilämpötila	°C	95	95	95	95	95
Minimi vesikierto	l/h	850	850	750	950	600
Paisuntasäiliön minimitiilavuus		Minimissään 10% järjestelmän tilavuudesta				
Vesiliitäntä	R"	1", takana	1", takana	1", takana ja sivulla	1", takana ja sivulla	3/4"
<b>Mitat:</b>						
Leveys	mm	500	500	905	1110	509
Syvyys	mm	600	600	600	600	530
Korkeus	mm	850	850	850	850	1245
Liesitaso, l x s	mm	409x509	409x509	845x437	1045x492	-
Tulipesä, l x s	mm	234x421	234x421	234x421	280x421	310x300
Tulipesän korkeus min./max.	mm	270/400	270/400	280/470	280/470	-
Tulipesän luukku, l x k	mm	180x200	180x200	180x200	180x200	-
Uuni, l x k x s	mm	-	-	460x360x420	460x360x420	-
Päästöt	g/sek	18,7/22,3	31,3/39,7	32,9/37,2	36,9/36,3	9,0
Savukaasujen ulostulolämpötila	°C	290/290	210/240	204/249	234/186	205
Hormin minimipaine	Pa	12	12	14	14	13
Suojaetäisyys palavaan materiaaliin						
sivussa, oik./vas	mm	200/200	200/200	200/200	200/200	200
takana	mm	200	200	200	200	200
Brutto-/nettopaino	kg	172/161	175/164	233/206	292/262	219
<b>Lisävarusteet:</b>						
Hilihanko, kannen kahva		•	•	•	•	-
Nokirapsutin		•	•	•	•	-
Uu nipelti ja -ritilä		-	-	•	•	-
Eristetty päällikansi		•	•	+ <sup>2)</sup>	•	-
Etukaide		+ / • (CL)	+ / • (CL)	+ / • (CL)	+	-

<sup>2)</sup> ei rosteriversiossa

• = toimitetaan kaikissa malleissa

+ = lisävaruste

- = ei saatavana

Oikeudet muutoksiin pidätetään

# Aronen

Aronen J & K Oy

e-mail: info@aronen.net • puh. 010-470 6000, fax. 09-754 5696